



Strygerulle **S100/18, S120/18**

— kvalitet & resultat

— brugervenlighed & funktion

— økonomi & service

## ren kvalitet i anvendelse

Nortec er professionelle vaskeriløsninger, anerkendt for sin høje kvalitet i produkter, design og vaskeresultater. Miljøvenlige, fleksible og opdaterbare vaskeprogrammer kan kombineres med førende bruger- og betalingssystemer samt markedets bedste garantier, finansierings- og serviceløsninger.

Værdiskabende helhedsløsninger, som vi garanterer er – ren kvalitet i anvendelse!

## Perfekt strygeresultat og lavt ressourceforbrug

Nortec præsenterer her en strygerulle, der er effektiv og hurtig og som har et lavt energiforbrug. Strygerullen er kendetegnet ved en skånsom strygning under højt tryk, hvor tekstilerne kun kommer i kontakt med fint bearbejdede materialer. Med en præcis og jævn varmefordeling sikres et eminent strygeresultat hver gang!

## → tekniske data

Model		S100/18	S120/18
Produktnr.		10401012	10401013
Kapacitet pr. time		20 kg*	25 kg*
Valse	Længde	1000 mm	1200 mm
	Diameter	180 mm	180 mm
	Hastighed	2,1 m/min	2,1 m/min
Lydniveau		45 dB (A)	45 dB (A)
El tilslutning	Spænding	380-400V/3+N 220-240V/1	380-400V/3+N 220-240V/1
	Frekvens	50/60 Hz	50/60 Hz
	Motorens nominelle effekt	0,05 KW	0,05 KW
	Total effekt	3,45 KW	4,05 KW
	Anbefalet sikringsstørrelse	14 A	16 A
Dimensioner	Bredde	1150 mm	1350 mm
	Dybde	400 mm	400 mm
	Højde	940 mm	490 mm
Transportdata	Bredde	1220 mm	1420 mm
	Dybde	1080 mm	1080 mm
	Højde	470 mm	470 mm
	Volume	0,62 m <sup>3</sup>	0,72 m <sup>3</sup>
Vægt	Netto	72 kg	82 kg
	Brutto	80 kg	93 kg

\*beregnet ud fra tøj med en restfugtighed på 15-20 %

## Egenskaber og fordele:

**Kraftig termo isolering** forhindrer varmetab og energispild, og gør samtidig strygerullens overflader mindre varme.

Fingerbeskyttelse, overhedningssikring, elektronisk kontrol af temperatur mv. sikrer **optimal sikkerhed**.

**Stabil strygetemperatur** sikres ved hjælp af strygerullens elektroniske brugervenlige betjeningspanel.

**Frontbetjent** model betyder, at rullen passer ind de fleste steder, da den kan placeres op ad væggen, uden at det går ud over brugervenligheden.

**God arbejds højde**, der på gulvmodellen let kan indstilles individuelt, gør rullen velegnet til hyppig brug.

**Lang levetid**, høj driftsikkerhed og lave driftsudgifter, sikres af en solid konstruktion, stærke lejre og kraftig lærred.

Elektronisk kontrol af strygetemperaturen og **lavt energiforbrug** sikres ved hjælp af mulden, som er fremstillet af anodiseret aluminium.

En **sikkerhedsenhed** sikrer, at mulden ikke kan slukkes, når mulden er varm og presset mod valsen.

Styring med fodpedal giver **komfort** og skaber en **brugervenlig** og komfortabel betjening.

3 elektroniske strygetemperaturer at vælge imellem gør det **nemt og enkelt** for brugeren at vælge den optimale temperatur.

# NORTEC

Nortec System A/S

VEST  
Ellehammersvej 16  
7100 Vejle

ØST  
Arnold Nielsens Blvd. 68C  
2650 Hvidovre

Tlf. 70 256 256  
Fax 70 256 259  
www.nortec.dk