



Strygerulle **S80**

— kvalitet & resultat

— brugervenlighed & funktion

— økonomi & service

ren kvalitet i anvendelse[®]

Nortec er professionelle vaskeriløsninger, anerkendt for sin høje kvalitet i produkter, design og vaskeresultater. Miljøvenlige, fleksible og opdaterbare vaskeprogrammer kan kombineres med førende bruger- og betalingssystemer samt markedets bedste garantier, finansierings- og serviceløsninger.

Værdiskabende helhedsløsninger, som vi garanterer er – ren kvalitet i anvendelse!

Fleksibel strygerulle der leverer et perfekt strygeresultat

Strygerulle S80 giver dig mulighed for at stryge tekstiler på en rulle med beskedne mål og med et perfekt resultat. Strygerulle er et oplagt valg de steder hvor pladsen er trang, og der ønskes en professionel og hurtig håndtering af moderate strygeopgaver.

Strygerullen har en bredde på 80 cm og passer derfor ind de fleste steder. Strygerullen er åben til den ene side, hvilket giver mulighed for også at stryge større eller ikke flade tekstiler på den.

→ tekniske data

Model	S80	
Produkt nr.	Bordmodel	10401010
	Gulvmodel	10401011
Kapacitet		16 kg*
Valse	Længde	800 mm
	Diameter	180 mm
	Hastighed	2,1 m/min
El tilslutning	Spænding	230/1 V
	Frekvens	50/60 Hz
	Motorens nominelle effekt	0,05 KW
	Total effekt	2,45 KW
	Anbefalet sikringsstørrelse	16 A
Dimensioner Bordmodel	Bredde	1000 mm
	Dybde	360 mm
	Højde	470 mm
Dimensioner Gulvmodel	Bredde	1000 mm
	Dybde	360 mm
	Højde	1010 mm
Vægt netto	Bordmodel	53,2 kg
	Gulvmodel	61,2 kg
Vægt brutto	Bordmodel	58,2 kg
	Gulvmodel	63,2 kg

*beregnet ud fra tøj med en restfugtighed på 15-20 %

Egenskaber og fordele:

Kraftig termo isolering forhindrer varmetab og energispild, og gør samtidig strygerullens overflader mindre varme.

Åbning til den ene side giver mulighed for også at stryge større eller ikke flade tekstiler.

Fingerbeskyttelse, overhedningssikring, elektronisk kontrol af temperatur mv. sikrer **optimal sikkerhed**.

Stabil strygetemperatur sikres ved hjælp af strygerullens elektroniske brugervenlige betjeningspanel.

Frontbetjent model betyder, at rullen passer ind de fleste steder, da den kan placeres op ad væggen, uden at det går ud over brugervenlighed.

God arbejds højde, der på gulvmodellen let kan indstilles individuelt, gør rullen velegnet til hyppig brug.

Lang levetid, høj driftsikkerhed og lave driftsudgifter, sikres af en solid konstruktion, stærke lejre og kraftig lærred.

Elektronisk kontrol af strygetemperaturen og **lavt energiforbrug** sikres ved hjælp af mulden, som er fremstillet af anodiseret aluminium.

En **sikkerhedsenhed** sikrer, at mulden ikke kan slukkes, når mulden er varm og presset mod valsen.

NORTEC

Nortec System A/S

VEST
Ellehammersvej 16
7100 Vejle

ØST
Arnold Nielsens Blvd. 68C
2650 Hvidovre

Tlf. 70 256 256
Fax 70 256 259
www.nortec.dk